

# Bellagio 2

L'association du design ultra compact et de la Fonte active®



**Radiateur Fonte active®  
à inertie dynamique®**



## Les points forts au service des économies :



● **Régulation haute précision**

● **Fonte active® à inertie dynamique**



● **Boîtier de commande digital ultra simple**

## Fonctions intégrées pour encore plus d'économies



Détection  
de fenêtre ouverte



Verrouillage  
parental



Affichage de la  
température



Compatible K7  
de programmation  
Memoprogram

● **Coloris**  
Blanc de grèce  
brillant

● **4 modèles exclusifs**  
Vertical, Horizontal, Bas et Plinthe  
14 appareils  
de 750 W à 2000 W



# Bellagio 2

## Descriptif technique

### Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc de Grèce brillant (ET).

### Élément chauffant

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

### Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- Modèles horizontaux = 0,18 - verticaux = 0,14.

## Descriptif technique



- 1 Fonction détection automatique de fenêtre ouverte
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour cassette Mémoprog.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

## ...et pour encore plus d'économies



### Détection automatique de fenêtre ouverte" vec sécurité anti-gaspillage :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



### Affichage de la température :

la précision est la meilleure garantie de confort et d'économies d'énergie



### Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive



### Compatible programmation Mémoprog :

un emplacement, à droite du boîtier de commande permet de recevoir les différentes cassettes Mémoprog ;

- FP pour la programmation individuelle d'un radiateur qui peut aussi transmettre celle-ci par fil pilote à d'autre radiateur,
- CP émettrice ou réceptrice pour la programmation d'une zone de radiateurs par courant porteur,
- RF réceptrice, associée à la centrale RF pour programmer 3 zones de radiateur par radio-fréquence.

## Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	411 x 570 x 123	15,0	00N1682FGET	002897
1000	494 x 570 x 123	17,5	00N1683FGET	002898
1250	660 x 570 x 123	23,0	00N1684FGET	002899
1500	660 x 570 x 123	23,0	00N1685FGET	002900
2000	909 x 570 x 123	32,5	00N1687FGET	002901
2500	1158 x 570 x 123	40,0	00N1688FGET	003187
Modèle vertical				
1000	344 x 1000 x 134	24,9	00N1693FGET	002919
1500	344 x 1485 x 134	30,8	00N1695FGET	002920
2000	431 x 1485 x 134	36,6	00N1697FGET	002921
Modèle bas				
750	494 x 404 x 123	13,0	00N1702FGET	002922
1000	660 x 404 x 123	17,1	00N1703FGET	002923
1500	909 x 404 x 123	23,6	00N1705FGET	002924
Modèle plinthe				
1000	992 x 300 x 123	19,6	00N1713FGET	003098
1500	1324 x 300 x 123	28,2	00N1715FGET	003099

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur  
App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noiroth.fr](http://www.noiroth.fr)

Votre revendeur :

**Noiroth**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noiroth.fr](http://www.noiroth.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

